

Ausschreibungstext Dachhaube

Dachhaube, verzinkt für den Einsatz als Außen- oder Fortlufthaube geeignet.

Bestehend aus einem stabilen Unterbau aus Kanalteil, Vogelschutzgitter und Winkelrahmen. Ein umlaufender 150mm Montagerahmen, der vollflächig aufliegen muß, ermöglicht die einfache Montage auf Flachdächern. Eine pilzförmige Dachkonstruktion überdeckt den umlaufend freien Ansaugbereich und sorgt somit für eine regensichere Luftführung. Die Dachhaube hat eine Höhe von 900mm welche die Möglichkeit einer Dämmung von bis zu 400mm zulässt.

Die Regensicherheit wird durch den Einsatz von Sechskantschrauben ISO 4017 mit EPDM Dichtungen gewährleistet.

Stoßkanten sind mit Sikaflex 221i gedichtet um einen Wassereintritt bei Starkregen durch Kapillarwirkung unter die Dachhaut zu vermeiden. Unsere Dachhauben werden aus 1,5mm verzinktem Stahlblech gefertigt. Der Kanalteil ist umlaufend mit 20mm Styrodur isoliert ausgeführt. Die Styrodurdämmung ist pro Seite 4fach verschraubt und verklebt. Der geometrische Querschnitt der Wetterschutzabdeckung beträgt mindestens die Größe der lichten Öffnung der Jalousieklappe.