

Dachhaube zum enev-kit

Robuste und zuverlässige Entlüftung für Ihr Flachdach

Unsere Dachhaube bietet eine effektive Entlüftung und zeichnet sich durch ihre robuste Konstruktion und einfache Montage aus. Sie ist ideal für den Einsatz auf Flachdächern geeignet und in verschiedenen Höhen erhältlich.

Produktmerkmale:

- **Stabile Konstruktion:** Robuster Unterbau bestehend aus stabilem Kanalteil, Vogelschutzgitter und Winkelrahmen.
- **Einfache Montage:** Umlaufender 150 mm Montagerahmen für vollflächige Auflage und sichere Befestigung auf Flachdächern.
- **Variable Höhe:** Anpassbar an Ihre Bedürfnisse mit einer Höhe von 900 mm bis 1200 mm.
- **Zuverlässige Regensicherheit:** Sechskantschrauben ISO 4017 mit EPDM-Dichtungen sowie mit Sikaflex 221i abgedichtete Stoßkanten verhindern Wassereintritt, selbst bei Starkregen.
- **Hochwertige Materialien:** Gefertigt aus 1,5 mm starkem verzinktem Stahlblech für lange Lebensdauer.
- **Effektive Isolierung:** Rundum 20 mm starke Styrodur-Dämmung am Kanalteil, 4-fach verschraubt und verklebt für optimale Isolationswirkung.
- **Sonderanfertigungen:** Individuelle Anpassungen sind auf Anfrage möglich.

Technische Daten:

- **Material:** Verzinktes Stahlblech (1,5 mm Stärke)
- **Dämmung:** Styrodur (20 mm)
- **Montagerahmen:** 150 mm
- **Höhe:** 900 - 1200 mm
- **Befestigung:** Sechskantschrauben ISO 4017 mit EPDM-Dichtungen
- **Abdichtung:** Sikaflex 221i

Vorteile:

- Langlebig und wetterbeständig
- Einfache und sichere Installation
- Effektive Entlüftung
- Optimale Wärmedämmung
- Individuelle Anpassungsmöglichkeiten

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen und Angebote!

Dachhaube quadratisch, verzinkt, 20mm isoliert, Höhe 900mm	Freier Querschnitt
400 x 400 mm	0,13 qm
500 x 500 mm	0,21 qm
600 x 600 mm	0,31 qm
700 x 700 mm	0,44 qm
800 x 800 mm	0,54 qm
900 x 900 mm	0,60 qm
1000 x 1000 mm	0,67 qm
1100 x 1100 mm	0,74 qm
1200 x 1200 mm	0,80 qm



Beispiel: 600 x 600mm Dachhaube

