

Integralhaube zum enev-kit

Die platzsparende Lösung für Ihre Schachtkopfkonstruktion

Die Integralhaube vereint unsere Dachhaube und unsere e-flap (NRWG - Natürliches Rauch- und Wärmeabzugs-Gerät) in einem kompakten Bauteil und ist die ideale Wahl, wenn das NRWG außerhalb des Aufzugschachtes montiert werden muss. Sie spart wertvollen Platz im Schachtkopf und reduziert den Installationsaufwand, da keine Anpassungen der Rohbauöffnung für eine flächenbündige Montage erforderlich sind.

Vorteile:

- **Platzsparend:** Integrierte Konstruktion eliminiert den Platzbedarf des NRWG im Schachtkopf.
- **Einfache Montage:** Keine Anpassung der Rohbauöffnung notwendig.
- **Komfortable Steuerung:** Kabelverbindung zur Zentraleinheit des enev-kit ermöglicht die Steuerung der e-flap innerhalb der Dachhaube
- **Effiziente Lösung:** Kombination zweier Komponenten in einem Bauteil.

Technische Daten:

Größe Dachhaube	Größe integrierte e-flap	Freier Lüftungsquerschnitt
600 x 600 mm	400 x 400 mm	0,11 m ²
700 x 700 mm	500 x 500 mm	0,18 m ²
800 x 800 mm	600 x 600 mm	0,25 m ²
900 x 900 mm	700 x 700 mm	0,34 m ²
1000 x 1000 mm	800 x 800 mm	0,45 m ²
1100 x 1100 mm	900 x 900 mm	0,57 m ²
1200 x 1200 mm	1000 x 1000 mm	0,70 m ²

Weitere Informationen:

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Komponenten (Dachhaube und e-flap) finden Sie in den entsprechenden Produkt-Infoblättern.

